

Technical Data Sheet

Description

Gintech Dry Cargo Self-adhesive is produced in 10 meters rolls of bitumen compound and coated onto polythene film with double face provide excelente strength and flexibility for all-weather operations.

Application Instructions

1. Surface must be clean and dry
2. Remove loose rust and old tape
3. A thin layer of old Gintech tape can be used as a base for the new application
4. Remove polythene film backing from Gintech strip and press into place, covering hatch joint
5. Step firmly on the full length of tape

Note: In cold weather conditions it is advisable to heat the hatch surface and adhesive side of tape before application.

Packing

Single roll size	Amount of rolls in a box	Box Weight
100 mm x 10 m - 4"	3	8,20 kg
150 mm x 10 m - 6"	2	8,20 kg

Expiration date

24 months after date of manufacture

Ficha Técnica Produto

Descrição

Gintech Dry Cargo é uma membrana autoadesiva para vedação de escotilhas e tampas de porões de navios. Composta por betume e filme de polietileno removível em ambas as faces, possui alto poder de aderência mesmo em baixas temperaturas.

Procedimento de Aplicação

A Superfície deve estar limpa e seca. Remover toda a ferrugem solta e também a fita de vedação antiga. Remova o filme removível da fita e pressione a fita sob as fendas das escotilhas ao longo de seu comprimento. Em temperaturas muito baixas, recomenda-se o aquecimento da superfície da escotilha e o lado do adesivo da fita antes da aplicação.



Embalagem

Caixa - 3 rls de 100 mm x 10 mts
 Caixa - 2 rls de 150 mm x 10 mts

Validade

24 meses após data de fabricação.



DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUTOR
 CONSTRUOBRAS PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL EIRELI ME
 Rua Maximiliano Dalmédico, 685 - Santa Luiza - Nova Odessa - SP
 CEP 13387-708
 CNPJ 11.673.773/0001-55 www.construobras.net.br
 SACC : (19) 2220-1505 contato@construobras.net.br

