

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## PROTEÇÃO SUPERFICIAL LEVE DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ENVELHECIDOS VEDAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO

### Descrição

**FOG SEAL** é uma técnica de tratamento superficial de pavimentos asfálticos que ainda está estruturalmente bom. Possui como principal característica a proteção do pavimento asfáltico envelhecido contra o desgaste natural, possibilitando rejuvenescimento por meio da melhora de sua estética, impermeabilidade contra água, raios UV e oxidação, elevando a vida útil do pavimento em aproximadamente 3 anos. Não forma uma nova camada, cria uma película fina que penetra nos vazios superficiais.

### Benefícios

Melhora a Proteção e Durabilidade, retardando o envelhecimento do asfalto. Restaura o acabamento, melhorando a estética.

Sela poros e microfissuras  
Reduz a desagregação inicial.

### Composição

Solução Asfáltica, água, aditivos.

### Indicações

**FOG SEAL** Desenvolvido para tratamento superficial em forma de pintura de pavimentos que estejam desgastados, envelhecidos, ou com desprendimento de partículas.

### Mercados Potenciais

**FOG SEAL** Devido a sua praticidade de uso, pode ser utilizado para proteção de pavimentos asfálticos em:

Rodovias, Ruas, Estacionamentos, Pistas, entre outros, em locais como; Supermercados, Shoppings, Centros Logísticos, Universidades, Aeroportos, Condomínios, Estádios de futebol, entre outros.

### Procedimento de Aplicação

É recomendado a aplicação de **FOG SEAL** em temperatura mínima de 25°C, elevando a sua adesão.

Pode ser aplicado com rodo, pincel, vassoura ou em forma de spray.

Trincas, fissuras ou rachaduras devem ser reparadas e tratadas com **SELANTE DE TRINCAS PAVSEAL** antes da aplicação do sistema de tratamento superficial.

A superfície não poderá apresentar poeira, sujeira, areia, umidade ou partes soltas que impeçam a perfeita aderência do produto ao substrato. Limpe totalmente a área de aplicação (varrer) empregando também ar comprimido.

Dimensionar a largura e comprimento que possibilite a cobertura total das áreas.

Aplique a primeira camada do "**FOG SEAL Primer**" em toda a extensão da área a ser tratada aguardando sua cura para a aplicação de uma segunda camada do **FOG SEAL**.

Para evitar que a superfície fique lisa, é recomendado a aspersão de agregados minerais e avaliação de compactação conforme a superfície que está sendo recuperada.

A aplicação não deve ser realizada se houver previsão de chuvas nas próximas 24 horas.

### Embalagem

Fornecido em tambores de 200 litros ou Container de 1.000 litros.



# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# FOG SEAL

PROTEÇÃO SUPERFICIAL LEVE

## Estocagem e Manuseio

**FOG SEAL** Deve ser na vertical, longe de fontes de calor, em sua embalagem original.

## Consumo Teórico

Fog Seal Primer : 500 gr por m<sup>2</sup>  
Fog Seal : 1,0 kg por m<sup>2</sup>

## Validade

**FOG SEAL** É recomendada para uso até 12 meses após a fabricação, desde que mantida em embalagem original

## Segurança

Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para o manuseio do produto, dentre eles recomendamos luvas, óculos, máscara de gases, camisas de manga longa, calças e bota apropriada

## Outras informações

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Reservamos nos o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesta ficha sem prévio aviso. Produto desenvolvido para manutenções periódicas dependendo da intensidade de uso e atrito ocasionado pelo trafego poderá ter sua vida útil reduzida., sendo recomendada a realização de testes de durabilidade para cada tipo de solicitação do pavimento.



## DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

CONSTRUOBRAS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO EIRELI  
Rua Maximiliano Dalmédico, 685 M - Residencial Santa Luiza II Nova Odessa SP  
CEP 13387-708  
CNPJ 11.673.773/0001-55 contato@construobras.net.br Tel.: 19 97120 8890



**SACC**  
*Serviço de Atendimento  
ao Cliente Construobras*  
**19 97120 8890**